

Heizkassette ist nicht gleich Heizkassette, man muss auf Details achten.



„Ich hätte nie gedacht, dass eine Heizkassette so gut aussieht! Jetzt habe ich keinen Funkenflug mehr und ich kann auch noch Energie sparen!“



Eine rund, aus gebürstetem Edelstahl, angefertigte Heizkassette!
Elegant und Schick

Hier auch eine über Eck angefertigte Heizkassette, sehr elegant aus gebürstetem Edelstahl.
(Bei dieser Heizkassette mit Knickglas! Sonst empfehlen wir Stege)



Auch 6-eckige Kassetten sind möglich!



Hier eine Heizkassette mit Edelstahl gebürsteter Zierblende, hebt sich wunderbar von dem Anthrazitfarbton ab.



Türinnenprofile poliertes Edelstahl, leicht zu reinigen.
Enorm Stabil.



In unserer Werkstatt werden auch die schwierigsten Dinge Wirklichkeit.

Vermiculite-Platten auf Grotherm-Heizkassetten sind Standard. Hier sehen Sie wie leicht, ohne daß die Kassette ausgebaut werden muss, die Reinigung ist.



Grotherm-Erkerkassetten werden standardmäßig mit Stegen gearbeitet.



Es ist auch möglich umeck oder 45 Grad, sowie auch Rundscheiben zu verarbeiten, hierbei unbedingt vorher anfragen, ob Radius- oder Winkelscheiben zur Verfügung stehen.

Beispielbild: Heizkassette mit Rundbogen und Hochkantlamellen

GROTHERM® - Heizkompetenz nach Maß!

Die GROTHERM® Heizkassette sucht den Vergleich – HK 1/2008

**Heizkassette ist nicht gleich Heizkassette,
man muss auf Details achten.**

GROTHERM HK 1/2008 Beschreibung:

Mitbewerber:

Punkt		ja	nein
1.	Scheibenbelüftung	Die Scheibenbelüftung (Primär- und Sekundärluft) erfolgt über einen horizontalen, verschließbaren Luftschlitz. Mit einem zur Scheibe geknickten Winkel wird ein Düseneffekt erzeugt, der sich positiv auf die Sauberkeit der Scheibe auswirkt.	
	Luftschieber mit Konterung	Der Luftschieber dient der Scheibenspülung. Die Konterung verhindert ein ungewolltes Verschließen.	
	Türdichtung	Aus hochwertiger Glasfaser, dicht gewebt, geringer Verschleiß, hohe Dichtigkeit.	
2.	Knebelgriff	Durch den Knebelgriff von oben nach unten wird die Dichtung stramm angedrückt (keine Falschlufft)!	
2.	Verschlußachse	Nach allen Seiten verstellbar. Falls erforderlich, auch noch nach Jahren justierbar.	
3.	Türscharniere und Innenprofile	Innen liegende Türscharniere, Buchse und Bolzen sind aus hochwertigem Automatenstahl präzisionsgedreht und gehärtet. Zusätzlich sind die Innenprofile der Tür fünffach gekantet und fest eingeschraubt aus V2A-Stahl, das gibt der Tür eine enorme Stabilität.	
	Türgriff	Verwendung ausschließlich innen belüfteter Griffe (= geringe Wärme am Griff).	
	Brennraum	Wahlweise Gusseisen oder Vermiculite: - robuste Gußplatten verschraubt, jederzeit austauschbar - Vermiculiteplatten jederzeit austauschbar, mit Edelstahlschutzkante vorn	
4.	Vermiculite-Umlenkplatten	Grundsätzlich werden auf GROTHERM-Heizkassetten Vermiculite-Umlenkplatten aufgelegt.	
	Luftgitter und Ausführung	Hochkant-/ Querlamellen. Luftaus- und Eintrittslamellen, wahlweise in 40 mm, 55 mm oder 95 mm möglich. Kann der Höhe der Kassette angepasst werden.	
5.	Hochkantlamellen	Wir sind in der Lage Heizkassetten mit Hochkantlamellen auch bei einer Rundbogen-Ausführung anzufertigen.	
	Prismenrohre	135 mm breite Prismenrohre steigend nach vorn eingebaut, fördert die Zirkulation (= mehr Umluft).	
	Fächerrüttelrost (verschließbar)	Zur zusätzlichen Steuerung der Primärluft und zum Trennen von Glut und Asche (optional).	
	Revisionsöffnung	vorhanden (Bei nicht vorhandener Öffnung kann es zur Stilllegung des Kamins durch den Schornsteinfeger kommen!)	
6.	Erkerscheiben	Erkerscheiben in jeder Gradzahl möglich, werden grundsätzlich standardmäßig mit Stegen zum Abdichten ausgeführt.	
	Wandstärke	Doppelwandig in 4 mm Stahl und Hochkantstabilisatoren. Zur besseren Luftführung in den Wärmekammern und zur Verhinderung von Knallgeräuschen beim Aufheizen und Abkühlen.	
	Garantie:	10 Jahre Garantie – <i>Made in Germany</i> * ausgenommen unsachgemäße Benutzung (siehe Betriebsanleitung) und mechanische Beschädigung.	

Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte unserem Hauptkatalog.

Notizen:

Ihr Fachhändler: